



UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND
mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

Fjærlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hússtæði. Grafið skal niður á fastan og óhreyfðan botn.
 Innan í sökklá skal fylla með frostfríri fyllingu sem þjappast í lögum. Þykkt á lögum skal hafa stærð þjöppu.
 Tvö neðstu jörn í sökklum skal klemma saman sem jarðskaut sbr. raflagnateikningar.
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
 Sjá jörn í plötu yfir 1. hæð á teikningu nr. 602.
 Sjá snið í undirstöður á teikningu nr. 605.
 Sjá úrtök í sökklá vegna frænnisliðsagna í jörð á teikningu nr. 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
 byggingateknifráðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**LOKASTÍGUR 4
DALVÍK**

Teikningarheiti:	Undirstöður grunnmynd
Dags.	30.08.1997
Kvarði	1:50
Hannað	ÞF
Teiknað	ÞF
Samþ.	
Verknr.	97-803
Teikn.nr.	601