



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá einnig skýringar á teikningu nr. 602.
Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 605,
606 og 607.

Tímur í þaki skal ekki vera lakara en 5 fl.
Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar
eða ryðfrjár.
Borðaklæðningu í þaki skal negla í hverja
sperru með 3 stk 3" nöglum.
Þar sem tímur liggur í steypu skal fúaverja
tímbríð 0,5 m út frá steypunni.
Þar sem tímur liggur upp að steypu skal
setja eitt lag af þakpappa á milli.

Bárujárn og þakpappa skal negla á þak í
samræmi við viðeigandi Rb-blöð.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			



**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**

RÁÐGJÖF — HÖNNUN — EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur innanhúsaarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**LOKASTÍGUR 4
DALVÍK**

Teikningarheiti: Þakviðir
grunnmynd

Dags. 30.08.1997. Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ.

Verknr. 97-803 Teikn.nr. 604