



LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SEU Ø100mm MEÐ GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR
MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STAÐLA.



MIÐTÚN 4 DALVÍK	
FRÁRENNSLISLAGNIR	
Mkv.	1:50 1:500
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.
Dags. MAÍ2004	Blað
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR	Nr. Midtun4Frárennsli
<i>Eyjólfur Valgarðsson</i>	
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	
TR.aust s/f	
TÆKNIFRÆÐINGARNIR	
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257	