



AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500

STÆRÐIR:
Samtals: 248,8 m² 903,1 m³

lóðarstærð: 747 m²
nýting: 0,33

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er byggt upp á staðnum með hefðbundnum hætti. Sökkjar og botnplata er steypt. Burðarvirki útveggja er timbur. Allar klæðningar í bílageymslu skulu vera af flokki 1. Alla klæðningar innan íbúðar skulu vera a.m.k. af flokki 2. Veggur milli íbúðar og bílageymslu skal standast kröfur um EI60 og ná upp að efstu klæðningu þaks. Húsið er klætt að utan með lituðum múrsteinum. Líttir innveggir eru gerðir úr blikkstodum, klæddum með gífsplötum. Rakabólur plötur eru í votrymum. Klætt er upp í öll loft með gífsplötum. Þak er einangrað með 200 mm steinull, útveggir með 150 mm steinull og niður með sökkjum og undir botnplötu er einangrað með 75 mm einangrun. Húsið er hitað upp með gólfhitilögnum. Gluggar, útihurðir og þakbrúnir eru úr timbri, málað í ljósum lit. Gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler. Á þaki er litað þakstál, koksrátt. Ljósop innihurða er 80 sm. Frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. Staðsetja skal reykskyjara og slökkvitæki nánar í samráði við eldvarnareftirlit.

KÓLNUNARTÓLUR:

útveggir:	0,32 W/m ² °C
útveggir (vegið meðaltal)	0,85 -
þak:	0,2 -
gluggar	1,95 -
gólf (vegið meðaltal)	0,32 -

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun húss:

ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNIÞJÓNUSTA

MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðbjólfsson, byggingatæknifræðingur
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

SKÓGARHÓLAR 14
DALVÍK

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND

Dags. 18.05.2007. Kvarði 1: 500

Hannað þF Teiknað þF Samþ.

Verknr. 07-808

Teikn.nr. 101

Breyt.nr.