



SKÝRINGAR:
 Sjá almennar skýringar á teikn. B1.
 Þak er heilklætt með 1"x6" borðum, þakpappa og þakstáli.
 Þakstál skal almennt fest í fjórða hvert borð (c/c 60 sm) og annað hvert borð fyrir fyrst tvær neglingarlínurnar (c/c 30 sm).
 Borð sem þakstál neglist í skal fest með 2 stk. 28/90 riflaðum byssusaum eða 2 stk. 40/60 kamsaum.
 Þak einangrist með 200mm þakull.
 Undir sperrur komi rakasperra, lagnagrind og klæðning.
 Allt timbur í burðarvirki skal vera styrktarflokkur T1.
 Steinsteypa í vegg skal vera C25.
 Allt bendistál er KS-410

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

Opus teikni- og verkfræðistofa

Strandgata 13, 600 Akureyri
 Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15
 opus@opus ehf.is

Tryggvi Tryggvason KT: 090963-3689
 Þróstur Sigurðsson KT: 160563-4439

BÖGGVIBRAUT 16
 Dalvík

Verk nr.: 060802
 Kvarði: 1:50(10)
 Dags: 09.10.2006.

Þakvirki og snið

Teikn. nr.: **B4**