



Lýsing á húsi:

- Útveggir: Útveggir eru "samlokueiningar" frá Strengjasteyppunni Akureyri. Þeir eru þannig gerðir að yst er 6 cm þykk steinsteypa, járnþent síðan 10 cm einangrun og innst 12 cm þykk steinsteypa, járnþent.
- Innveggir: Burðarveggir inni eru úr steiptum einingum en aðrir innveggir eru úr steiptum einingum, hláðnir úr vikursteinum eða timburveggir og þá með steinullareinangrun sem hljóðeinangrun.
- Þak: Kraftsperrur eru í þaki. Þak einangrast með samtals 200 mm steinull. Plastdúkur (rakavarnarlag) komi undir einangrun neðan á sperrur, sjá snið A-A.
- Gólf: Undir steipta gólfplötu kemur 3" plasteinangrun.

Kólnunartölur: Útveggir: $0.4 \text{ W/m}^2 \text{ C}^\circ$
 Útveggir með opum: $0.8 \text{ W/m}^2 \text{ C}^\circ$ (vegið meðaltal)
 Þak: $0.2 \text{ W/m}^2 \text{ C}^\circ$
 Gólf: $0.3 \text{ W/m}^2 \text{ C}^\circ$

SNÍÐ B-B M; 1:100

Heildarflættarmál húss: 158.2 m^2
 Heildarrúmmál húss: 553.7 m^3
 (Þekrymi er með í rúmmáli).

VERKHÖNNUN
 VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



ÁRMÚLA 21 REYKJAVÍK SÍMI 91-39900

Verk nr. 330 Teiknað:

Teikn. nr. 101 Hannað:

Mælikv.: 1:100 Samþykkt *Hanna*

Dags. SEPT. 1989 Breytt:

Verkefni: STÓRU-HÁMUNDARSTAÐIR
 ÁRSKÓGSHREPPÍ EYJAFIRÐI

Heiti teikn.: GRUNNMYND, SNÍÐ.